

Лемешные плуги

FINIST

СЕРИЯ ПЛН



АЛМАЗ

Техника для обработки почвы



FINIST ПЛН-3-35




FINIST ПЛН-4-35



FINIST ПЛН-5-35



FINIST ПЛН-8-35



FINIST ПП-9-35

Приобретайте технику АЛМАЗ:

- » через РОСАГРОЛИЗИНГ
- » со скидкой по ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1432



Гарантия на лемешные плуги — 2 года

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

Лемешные плуги АЛМАЗ предназначены для отвальной обработки почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры.

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» также производит:

Плуги серии ПНГ



Плуги серии ПЛНР



Агрегатируемость

FINIST ПЛН-3-35



МТЗ-80
МТЗ-82

80–100 л.с.

FINIST ПЛН-4-35



ДТ-75

130–150 л.с.



МТЗ-1221

FINIST ПЛН-5-35



Т-150, Т-150К
Т-4А, Т-402, ВТ-150

155–180 л.с.



ХТЗ-150К-09,
ХТЗ-17221-

FINIST ПЛН-8-35



К-700, К-701, К-744,
К-744 Р, К-744 Р1

240–350 л.с.



МТЗ-3022

FINIST ПП-9-35



МТЗ-3022ДВ, Кейс-340,
Джон Дир 8 серии и др.

300–350 л.с.



К-744Р, К-744Р1, К-744Р2,
К-744Р3, К-701, К-9360




МТЗ-1523

Для агрегатирования с импортными тракторами, имеющими европейскую навеску, возможна комплектация адаптером навески для FINIST 8-35 и FINIST-9-35.



Преимущества лемешных плугов АЛМАЗ



Глубина обработки до 30 см.



Универсальная навеска у плугов FINIST 4-35 и FINIST 5-35. Для тракторов с традиционной и европейской навеской, в т.ч. МТЗ-1221 и МТЗ-1523.



Прочный сборный узел. Возможность замены только изношенного элемента.



Оптимальная комплектация. Возможно оснащение предплужниками.



Возможность комплектования как литыми стойками и башмаком, так и штампованными.



Прочное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям.



Изностойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали.



Простота сборки, эксплуатации и обслуживания. Надёжная конструкция проверенная временем.



Комплектующие собственного производства.



Привлекательная цена.

Технические характеристики

FINIST	3-35	4-35	5-35	8-35	9-35
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	80–100	130–150	155–180	240–350	300–350
Способ агрегатирования	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной	Полунавесной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 0,995	до 1,26	до 1,57	до 2,52	до 3,15
Глубина обработки (см)	до 30	до 30	до 30	до 30	до 30
Глубина обработки предплужником (см)	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12
Рабочая скорость (км/ч)	до 9	до 9	до 9	до 9	до 10
Ширина захвата (м)	1,05	1,4	1,75	2,8	3,15±0,3
Количество рабочих органов (шт.):	3	4	5	8	9
Масса (кг)	454	668	782	1735	2390
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8

Обращайтесь к официальному дилеру:



ВНИМАНИЕ!

Комплектующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надёжная техника
Надёжное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705;
77-88-86, 77-88-33; almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru