



СБГ «ЗАРЯ»

Предназначена для работы во всех почвенно-климатических зонах России на любых почвах, кроме каменистых. Оригинальная конструкция позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и обратно без разборки. Операция подготовки СБГ «Заря» к работе или транспортировке занимает не более пяти минут и может быть выполнена одним механизатором.

Сцепка борон гидрофицированная «Заря» предназначена для:

- Закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков;
- Обработки паров;
- Рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см);
- Выравнивания поверхностного слоя почвы;
- Уничтожения проростков и всходов сорняков;
- Заделки в почву удобрений;
- Разбивания комков.




Преимущества сцепки «ЗАРЯ»




Рама из бруса 200×200×10 мм обеспечивает жесткость конструкции, исключает изгибание и деформацию при нагрузках;



Есть возможность **работы на малых скоростях**, с меньшей нагрузкой на трактор;




Регулировка соединительными цепями дает **одинаковую глубину обработки** передними и задними зубьями;



Большое количество точек соприкосновения рабочего органа с землей обеспечивает **равномерное дробление** комков;



Шахматное расположение борон обеспечивает **равномерную обработку почвы**;



Равномерное заглубление: крылья всегда параллельны благодаря опорно-рычажной системе фиксации крыльев.



Бестросовая конструкция дает возможность движения задним ходом в рабочем положении.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | СБГ-16х2 | СБГ-22х2 | СБГ-26х2 |
|---|-----------|----------|----------|
| Способ агрегатирования | прицепной | | |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 19,2 | 26,4 | 30 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 12 | | |
| Ширина захвата, м | 16 | 22 | 26 |
| Глубина обработки, см | 8 | | |
| Число борон БЗС, шт. | | | |
| — в первом ряду | 15 | 21 | 25 |
| — во втором ряду | 16 | 22 | 26 |
| Масса, кг | 5675 | 6960 | 7750 |

Агрегатируемость:

СБГ-16х2

от 200 л/с



МТЗ 3020ДВ, К-700, К-701, К-700А, МТЗ 2021, МТЗ 2122

СБГ-22х2

от 300 л/с



МТЗ 3022ДВ, К-701, К-744, К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-9400, BUEHLER VERSATILE 2000 Series 2335.

СБГ-26х2

от 375 л/с



К-9520, К-9450, Джон Дир 9250, BUEHLER VERSATILE ННТ-435 / 375, Кейс Стайгер, Нью Холланд.

Обращайтесь к официальному дилеру:

